

Austrotherm XPS[®] Univerzálna doska




Univerzálna doska z extrudovaného polystyrénu

- ▶ Vynikajúce ekologické vlastnosti
- ▶ Vynikajúce vodeodolné vlastnosti

Použitie: Separáčna vrstva

Forma dodávky: Rozmery dosky: 1250 x 600 mm
Dodávané hrúbky: **10, 20 mm**
Tvar hrany: rovná hrana (GK)
Povrch: hladký

Druh výrobku: Extrudovaný polystyrén



Technické údaje: Zaťažovacia skupina: BG20
Tepelná vodivosť: **0,033 W/mK**

Pevnosť v ťahu: 200 kPa
Pevnosť v tlaku pri 10% stlačení: CS(10/Y)200 kPa = 20 t/m²
Podiel uzavretých pórov: ≥ 95%
Reakcia na oheň EN 13501-1: E

Spracovanie: Max. hraničná teplota použitia: 70°C

Austrotherm XPS[®] Univerzálna doska neobsahuje fluorovodíky (FCKWs), HFCKWs, resp. HFKWs. HBCD.

Oddelenie vývoja a aplikačnej techniky
Spracovanie: 03/2016

Naše užívateľsko-technické odporúčania slovom a písmom, ktoré poskytujeme na podporu kupujúceho/spracovateľa na základe našich skúseností zodpovedajúc súčasnému stavu poznania v rámci vedy a praxe, sú nezáväzné a nie sú základom pre zmluvný právny vzťah a vedľajšie záväzky plynúce z kúpnej zmluvy. Kupujúceho nezbavujú povinnosti, aby sám preveril vhodnosť našich výrobkov na zamýšľaný účel použitia.