

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
AUSTROTHERM / č. 0001 - DoP - 2017/04/01

1. Jednoznačný identifikačný kód výrobkového typu: Austrotherm EPS 70 Fasádny Teplnoizolačná doska z expandovaného polystyrénu EPS 70 Fasádny	
2. Typ, číslo výrobnéj dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-SS70-GM1000-MU20-40	
3. Výrobcom predpokladané zamýšľané použitie alebo použitia stavebného výrobku podľa príslušnej harmonizovanej technickej špecifikácie: Teplná ochrana budov - ThIB	
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: Austrotherm, s.r.o. Magnetová 11, 831 04 Bratislava	
5. Nevzťahuje sa	6. Systém 3
7. Pri vyhlásení o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: EN 13163: 2012 + A1: 2015 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Notifikované skúšobné laboratórium č. 1301 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. ▪ Notifikované skúšobné laboratórium č. 1396 FIRES, s.r.o. vypracovali skúšobné protokoly č. 40-04-0288, 40-04-0137, 40-17-0114, FIRES-RF-038-09-AUNS a FIRES-CR-050-09-AUPS príslušných vyhlásených podstatných vlastností.	

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia	
Tepelný odpor	Súčiniteľ tepelnej vodivosti	λ_D 0,039 W/(m·K)	
	Hrúbka	d_N (mm) T(1)	
	Tepelný odpor	R_D (m ² ·K/W)	
		d_N (mm) T(1)	R_D (m ² ·K/W)
		10	0,26
		20	0,51
		30	0,77
		40	1,03
		50	1,28
		60	1,54
		70	1,79
		80	2,05
		90	2,31
		100	2,56
		120	3,08
	140	3,59	
	150	3,85	
	160	4,10	
	180	4,62	
	200	5,13	
Reakcia na oheň	Reakcia na oheň	E	
Trvanlivosť reakcie na oheň pri pôsobení teploty, poveternosti, starnutia/degradácie	Trvanlivosť reakcie na oheň výrobku umiestneného na trh	E	
Trvanlivosť tepelného odporu pri pôsobení teploty, poveternosti, starnutia/degradácie	Tepelná vodivosť	λ_D 0,039 W/(m·K)	
	Rozmerová stálosť pri konštantných normálnych laboratórnych podmienkach 23 °C, 50% relatívnej vlhkosti	DS(N)2	
	Rozmerová stálosť pri určených podmienkach teploty a vlhkosti 70 °C	DS(70,-)1	
Pevnosť v tlaku	Napätie v tlaku pri 10% stlačení	CS(10)70	
Pevnosť v ťahu/pri ohybe	Pevnosť pri ohybe	BS115	
	Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu	TR100	
Trvanlivosť pevnosti v tlaku počas starnutia a degradácie	Dotvorenie stlačením	NPD	
	Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu	NPD	
	Dlhodobé zmenšenie hrúbky	NPD	
Šmykové správanie	Pevnosť v šmyku	SS70	
	Modul pružnosti v šmyku	GM1000	
Priepustnosť vody	Dlhodobá nasiakavosť vody ponorením	NPD	
Priepustnosť vodnej pary	Faktor difúzneho odporu	MU20 - 40	
Index prenosu krokového hluku	Dynamická tuhosť	NPD	
	Hrúbka d_f	NPD	
	Stlačiteľnosť	NPD	
Pokračujúce horenie žeravením	Pokračujúce horenie žeravením	NPD	
Uvoľňovanie nebezpečných látok do vnútorného prostredia	Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	

EN 13163: 2012 + A1: 2015

9. Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami uvedenými v bode 8.

Toto Vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.



Ing. Miloš Klein
konateľ spoločnosti

.....
meno a funkcia

Bratislava, 01. 04. 2017

.....
miesto a dátum vydania

.....
podpis

