

Chytré riešenia pre fasády



Austrotherm GrEPS Reflex[®]
Austrotherm GrEPS[®]
Austrotherm EPS[®], XPS[®]

► Široké portfólio produktov
pre izoláciu fasád



Austrotherm GrEPS® 70 Fasádny Reflex

Dosky na tepelnú izoláciu fasád s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami z expandovaného penového polystyrénu s prímесou grafitu a s reflexnou povrchovou vrstvou.

Oblasť použitia: kontaktné zatepľovacie systémy ETICS



- **Tvar hrany:** rovná hrana
- **Rozmer dosky:** 1 000 x 500 mm
- **Hrúbka:** 60 – 200 mm
- **Úžitková plocha:** 0,5 m²/doska
- **Napätie v tlaku pri 10 % stlačení:** 70 kPa
- **Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ_D :** 0,031 W/(m.K)
- **Klasifikácia reakcie na oheň:** E

Austrotherm GrEPS® 70 Fasádny

Dosky na tepelnú izoláciu fasád s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami z expandovaného penového polystyrénu s prímесou grafitu.

Oblasť použitia: kontaktné zatepľovacie systémy ETICS



- **Tvar hrany:** rovná hrana
- **Rozmer dosky:** 1 000 x 500 mm
- **Hrúbka:** 10 – 200 mm
- **Úžitková plocha:** 0,5 m²/doska
- **Napätie v tlaku pri 10 % stlačení:** 70 kPa
- **Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ_D :** 0,031 W/(m.K)
- **Klasifikácia reakcie na oheň:** E

Austrotherm EPS® 70 Fasádny

Dosky na tepelnú izoláciu fasád z expandovaného penového polystyrénu.

Oblasť použitia: kontaktné zatepľovacie systémy ETICS



- **Tvar hrany:** rovná hrana
- **Rozmer dosky:** 1 000 x 500 mm
- **Hrúbka:** 10 – 200 mm
- **Úžitková plocha:** 0,5 m²/doska
- **Napätie v tlaku pri 10 % stlačení:** 70 kPa
- **Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ_D :** 0,031 W/(m.K)
- **Klasifikácia reakcie na oheň:** E

Austrotherm XPS® TOP P GK

Tepelnoizolačné dosky z extrudovaného polystyrénu so štruktúrovaným povrchom a rovnou hranou.

Oblasť použitia: do železobetónových prekladov a prievlakov, obvodové múry a vence, pivničné steny a plochy soklov.



- | | |
|---|----------------------------|
| ► Tvar hrany: | rovná hrana |
| ► Rozmer dosky: | 1 250 x 600 mm |
| ► Hrúbka: | 30 – 400 mm |
| ► Úžitková plocha: | 0,75 m ² /doska |
| ► Napätie v tlaku pri 10 % stlačení: | 300 kPa |
| ► Klasifikácia reakcie na oheň: | E |

Austrotherm XPS® Premium P

Tepelnoizolačné dosky z extrudovaného polystyrénu so štruktúrovaným povrchom a rovnou hranou.

Oblasť použitia: do železobetónových prekladov a prievlakov, obvodové múry a vence, pivničné steny a plochy soklov.



- | | |
|---|----------------------------|
| ► Tvar hrany: | rovná hrana |
| ► Rozmer dosky: | 1 250 x 600 mm |
| ► Hrúbka: | 80 – 400 mm |
| ► Úžitková plocha: | 0,75 m ² /doska |
| ► Napätie v tlaku pri 10 % stlačení: | 300 kPa |
| ► Klasifikácia reakcie na oheň: | E |

Regionálni zástupcovia:

Mgr. Pavol Šulan

Bratislavský kraj a Trnavský kraj

+421 918 569 350

p.sulan@austrotherm.sk

Štefan Valla

Trenčiansky a Žilinský kraj

+421 915 572 324

s.valla@austrotherm.sk

Martin Ondriš

Nitriansky, Banskobystrický, Košický
a Prešovský kraj

+421 917 734 199

m.ondris@austrotherm.sk

Výrobný závod a centrála:

Austrotherm, s. r. o.

Magnetová 11

831 04 Bratislava

marketing@austrotherm.sk

www.austrotherm.sk