

Austrotherm Resolution Fasáda

s kaširovaním z GrEPS podľa EN 13163

- | | |
|--|---|
| 1. Typ výrobku | |
| 2. Číslo typu, šarže alebo série: | pozri etiketu výrobku |
| 3. Účel použitia | tepelná izolácia budov |
| 4. Výrobca | Austrotherm GmbH, Friedrich Schmid Straße 165, A-2754 Wopfing |
| 5. Splnomocnená osoba | netýka sa |
| 6. Systém posúdenia stálosti úžitkových vlastností | systém 3 |
| 7. Typová skúška | MA 39 (NB 1139) |
| 8. Európske technické osvedčenie | nevzťahuje sa |
| 9. Deklarované parametre | |

Podstatné vlastnosti	Parameter		Harmoniz. techn. špecifikácia
Reakcia na oheň, reakcia na tlenie	Reakcia na oheň	E	EN 13166:2012+A2:2016
	Reakcia na tlenie ²⁾	NPD	
Objémová hmotnosť	Objémová hmotnosť	cca 35 kg/m³	
Priepustnosť vody	Krátkodobá nasiakavosť	WS 2	
	Dlhodobá nasiakavosť	NPD	
Uvoľňovanie nebezpečných látok, odvádzanie do vnútra budovy	Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	
Tepelný odpor	Tepelná vodivosť lambda λD (W/(m.K))	0,022 ¹⁾	
	Hrúbka (hraničný rozmer)	T1	
	Podiel uzavretých pórov	CV	
Priepustnosť vodnej pary	Difúzia vodnej pary	MU 20	
	Pevnosť v ohybe	NPD	
Pevnosť v ťahu/ v ohybe	Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu dosky	TR 60	
	Trvanlivostné vlastnosti	splnené	
Trvanlivosť reakcie pri požiari pod vplyvom tepla, účinkov počasia, starnutia/ degradácie	Trvanlivostné vlastnosti	splnené	
Trvanlivosť tepelného odporu pod vplyvom tepla, účinkov počasia, starnutia/degradácie	Tepelný odpor a tepelná vodivosť	splnené	
	Trvanlivostné vlastnosti	NPD	
	Rozmerová stálosť za definovanej teploty	DS (N)	
	Rozmerová stálosť za definovanej podmienky teploty a vlhkosti vzduchu	DS (70,90)	
	Rozmerová stálosť pri -20 °C	DS (-20)	
Trvanlivosť pevnosti v tlaku pod vplyvom starnutia/degradácie	Dlhodobé dotvarovanie pri namáhaní tlakom	NPD	

¹⁾ Vzťahuje sa na materiál jadra²⁾ Na skúšobnom postupe sa v súčasnosti pracuje

Tepelný odpor R _D	m².K/W	Tepelný odpor R _D	m².K/W	Tepelný odpor R _D	m².K/W	Tepelný odpor R _D	m².K/W
25 mm	1,05	70 mm	3,10	140 mm	6,25	240 mm	10,80
30 mm	1,25	80 mm	3,55	160 mm	7,15	260 mm	11,70
40 mm	1,70	90 mm	4,00	180 mm	8,10	280 mm	12,65
50 mm	2,15	100 mm	4,45	200 mm	9,00	300 mm	13,55
60 mm	2,65	120 mm	5,35	220 mm	9,90		

10. Parameter výrobku podľa bodov 1 a 2 zodpovedá deklarovanému parametru podľa bodu 9.
Za vystavenie tohto vyhlásenia o parametroch zodpovedá jedine výrobca podľa bodu 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:



výkonný riaditeľ
Mag. Klaus Haberfeller