

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
AUSTROTHERM / č. 0013 - DoP – 2021/03/16

1. Jednoznačný identifikačný kód výrobkového typu: **Austrotherm Atikový prvok**
Prefabrikovaný výrobok na zhotovenie atík.

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:
Pozri štítok výrobku.

3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):
-

4. SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:
SK TP – 21/0011 Samonosné kompozitné ľahké panely, vydal Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

5. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatneným SK technickým posúdením:
Austrotherm Atikový prvok je prefabrikovaný atikový prvok, ktorý sa používa na zhotovovanie atík plochých striech budov.

6. Obchodné meno, adresa sídla a IČO výrobcu:
Austrotherm, s. r. o. Magnetová 11, 831 04 Bratislava, IČO: 17 316 189

7. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:
-

8. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z.z.:
Systém 4

9. Označenie SK certifikátu(ov) a dátum(y) vydania, ak bol(i) vydaný(é), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho (ich) vydala:
-

10. Deklarované parametre			
Podstatné vlastnosti	Parameter	Protokol o skúške	P. č. lab.
Reakcia na oheň	E – pre EPS podľa STN EN 13163	Bez potreby skúšania (SK TP 21/0011 – verzia 01 z 09/03/2021)	-
	D-s2, d0 – pre dosky na báze dreva		
Správanie sa strešných krytín pri vonkajšom požiari	Ostatné komponenty NPD	-	-
Uvoľňovanie nebezpečných látok	Vyhovuje na zamýšľané použitie. Trieda uvoľňovania formaldehydu pre dosky na báze dreva minimálne E1	Bez potreby skúšania (SK TP 21/0011 – verzia 01 z 09/03/2021)	-
Rozmery a odchýlky	Dĺžka	50-20-0076	1
	Šírka		
	Výška		
	Pravouhlosť spodnej hrany k zvislým hranám		
	Pozdĺžne zakrivenie plôch		
Odolnosť proti zaťaženiám	$w_d = 4,38 \text{ kN/m}$, výška atikového prvku atikový do 600 mm	Odborný posudok GZ 31-16	2
Priľnavosť povrchovej úpravy	min. 0,096 MPa	50-20-0075	1

P. č. lab.	Názov a adresa skúšobného laboratória
1	Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., skúšobné pracovisko Zvolen, Jesenského 15, 960 01 Zvolen
2	Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Karlheinz Wagner, autorizovaný stavebný inžinier - statika stavieb, Schottenfeldgasse 78/1/DG, A-1070, Wien, Rakúsko, 09. 06. 2016

11. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadefinovaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.

12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

Poznámka: Výrobok sa vyrába z expandovaného polystyrénu podľa STN EN 13163 s napätím v tlaku pri 10% stlačení 120 kPa a faktorom difúzneho odporu MU 60.



Ing. Miloš Klein
konateľ spoločnosti
.....
meno a funkcia

Bratislava, 16. 03. 2021
.....
miesto a dátum vydania

.....
podpis

