

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
AUSTROTHERM / č. 0004 - DoP – 2017/04/01

1. Jednoznačný identifikačný kód výrobkového typu: Austrotherm EPS 150			
Tepelnoizolačná doska z expandovaného polystyrénu EPS 150			
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku: EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-MU30			
3. Výrobcom predpokladané zamýšľané použitie alebo použitia stavebného výrobku podľa príslušnej harmonizovanej technickej špecifikácie: Tepelná ochrana budov - ThIB			
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: Austrotherm, s. r. o. Magnetová 11, 831 04 Bratislava			
5. Nevzťahuje sa	6. Systém 3		
7. Pri vyhlásení o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: EN 13 163:2012 + A1:2015 ▪ Notifikované skúšobné laboratórium č. 1301 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Braneckého 3, 949 01 Nitra ▪ Notifikované skúšobné laboratórium č. 1396 FIRES, s.r.o., Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce vypracovali skúšobné protokoly č. 40-04-0288, 40-04-0137, 40-20-0434, FIRES-RF-041-09-AUNS a FIRES-CR-051-09-AUPS príslušných vyhlásených podstatných vlastností.			
8. Vyhlásené parametre			
Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia	
Tepelný odpor	Súčiniteľ tepelnej vodivosti	λ_D 0,034 W/(m·K)	EN 13 163:2012 + A1:2015
	Hrúbka	d_N (mm) T(2)	
	Tepelný odpor	R_D (m ² ·K/W)	
		R_D (m ² ·K/W)	
		10 0,25	
		20 0,55	
		30 0,85	
		40 1,15	
		50 1,45	
		60 1,75	
		70 2,05	
		80 2,35	
		90 2,65	
		100 2,90	
		120 3,50	
		140 4,10	
		150 4,40	
		160 4,70	
	180 5,25		
	200 5,85		
Reakcia na oheň	Reakcia na oheň	E	
Trvanlivosť reakcie na oheň pri pôsobení teploty, poveternosti, starnutia/degradácie	Trvanlivosť reakcie na oheň výrobku umiestneného na trh	E	
Trvanlivosť tepelného odporu pri pôsobení teploty, poveternosti, starnutia/degradácie	Tepelná vodivosť	λ_D 0,034 W/(m·K)	
	Rozmerová stálosť pri konštantných normálnych laboratórnych podmienkach 23 °C, 50% relatívnej vlhkosti	DS(N)2	
	Rozmerová stálosť pri určených podmienkach teploty a vlhkosti 70 °C	DS(70,-)2	
Pevnosť v tlaku	Napätie v tlaku pri 10% stlačení	CS(10)150	
Pevnosť v ťahu/pri ohybe	Pevnosť pri ohybe	BS200	
	Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu	NPD	
Trvanlivosť pevnosti v tlaku počas starnutia a degradácie	Dotvorenie stlačením	NPD	
	Deformácia v určených podmienkach tlakového zaťaženia a teploty (20 kPa, 80 °C)	DLT(1)5	
	Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu	NPD	
	Dlhodobé zmenšenie hrúbky	NPD	
Priepustnosť vody	Dlhodobá nasiakavosť vody ponorením	NPD	
Priepustnosť vodnej pary	Faktor difúzneho odporu	MU30	
Index prenosu krokového hluku	Dynamická tuhosť	NPD	
	Hrúbka d_t	NPD	
	Stlačiteľnosť	NPD	
Pokračujúce horenie žeravením	Pokračujúce horenie žeravením	NPD	
Uvoľňovanie nebezpečných látok do vnútorného prostredia	Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	
9. Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami uvedenými v bode 8. Toto Vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.			



Ing. Miloš Klein
konateľ spoločnosti
.....
meno a funkcia

Bratislava, 02. 07. 2018
.....
miesto a dátum vydania

.....
podpis

